

IBM SPSS Statistics
Versão 30

*Instruções de instalação do macOS
(Licença simultânea)*



Índice

Capítulo 1. Instruções de Instalação.....	1
Requisitos do sistema.....	1
Instalando.....	1
Executando múltiplas versões e fazendo upgrade a partir de uma liberação anterior.....	1
Nota para o IBM SPSS Statistics Developer.....	1
Instalando a Partir de um Arquivo Transferido por Download.....	1
Instalando a partir do DVD/CD.....	1
Licenciando o produto.....	1
Usando o assistente de autorização de licença.....	1
Efetuando Check-in/Check-out de uma Licença do Trabalhador à Distância.....	2
Aplicando Fix Packs.....	3
Desinstalando o.....	3

Capítulo 1. Instruções de Instalação

As instruções a seguir destinam-se à instalação do IBM® SPSS Statistics versão 30 usando o tipo de licença licença simultânea. Esse documento destina-se aos usuários que estiverem instalando em seus computadores desktop.

Requisitos do sistema

Para visualizar os requisitos do sistema para o IBM SPSS Statistics, acesse <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Instalando

Executando múltiplas versões e fazendo upgrade a partir de uma liberação anterior

Não é necessário desinstalar uma versão antiga do IBM SPSS Statistics antes de instalar a nova versão. Várias versões podem ser instaladas e executadas na mesma máquina. Entretanto, não instale a nova versão no mesmo diretório no qual há uma versão anterior instalada.

Nota para o IBM SPSS Statistics Developer

Se você estiver instalando o IBM SPSS Statistics Developer, é possível executar o produto independente. As ferramentas de Python e R agora fazem parte do produto.

Instalando a Partir de um Arquivo Transferido por Download

1. Monte a imagem do disco instalador ao clicar duas vezes no arquivo transferido por download.
2. Na imagem de disco montada, clique duas vezes no arquivo do instalador e, em seguida, siga as instruções que forem exibidas na tela.

Instalando a partir do DVD/CD

1. Insira o DVD/CD na sua unidade de DVD/CD.
2. Procure pela unidade DVD/CD.
3. Clique duas vezes no *SPSS Statistics Installer* e siga as instruções que forem exibidas na tela.

Licenciando o produto

Depois que o produto é instalado, você é apresentado com opções para ativar o produto com o seu IBMid (**Login com IBMid**) ou com um código de autorização através do Assistente de Autorização de Licença (**Licença de Lançamento Assistente**). Você deve selecionar a opção **Ativar Assistente de Licença** a fim de licenciar adequadamente o produto. A opção **Login com IBMid** é para a versão de assinatura do produto, que é ativada diferentemente do que outras versões licenciadas. Para obter mais informações sobre as diferenças entre a assinatura e as versões licenciadas, consulte [Qual versão do IBM SPSS Statistics é a certa para você?](#)

Usando o assistente de autorização de licença

1. O Assistente de Autorização de Licença lança imediatamente após a instalação do produto. Se você precisar executar o assistente após a instalação do produto, clique em **Arquivo > Gerenciar a Licença** a partir dos menus do produto IBM SPSS Statistics .

2. Selecione **Licença de usuário simultâneo**. Quando solicitado, insira o nome ou o endereço IP do servidor de gerenciador de licença. Esse é o endereço IP ou o nome do servidor no qual o gerenciador de licença de rede está em execução. Se tiver vários endereços ou nomes, separe-os com um til (por exemplo, server1~server2~server3). Entre em contato com o administrador se não tiver essas informações.

Nota: Dependendo do ambiente, poderá ser necessário verificar se a porta 7 do TCP está aberta. O Assistente de autorização de licença precisa entrar em contato com o servidor do gerenciador de licenças uma vez, na porta 7, para verificar se ela existe.

Efetuando Check-in/Check-out de uma Licença do Trabalhador à Distância

As licenças de rede normalmente requerem que você esteja conectado à rede para executar o IBM SPSS Statistics. Se o seu administrador ativou as licenças do trabalhador à distância, será possível efetuar check-out dessa licença de trabalhador à distância para usar a licença de rede quando você não estiver conectado à rede. Por exemplo, é possível executar o SPSS Statistics a bordo de um trem quando não houver conexão de rede. Antes de desconectar-se de sua rede e embarcar no trem, é possível efetuar check-out de uma licença do trabalhador à distância durante um período de tempo limitado. Será necessário reconectar-se à rede e efetuar novamente o check-in da licença antes de o tempo expirar. Caso contrário, o SPSS Statistics parará de funcionar.

As licenças de rede são ativadas e configuradas pelo seu administrador. Se desejar usar esse recurso e não for possível, verifique isso com seu administrador.

Importante: Mesmo se você estiver apto a executar o SPSS Statistics por ter se reconectado à rede, assegure-se de efetuar check-in da licença novamente. Isso permitirá que outros usuários obtenham vantagem da licença de trabalho à distância.

Efetuar Check-out de uma Licença

1. Abra SPSS Statistics e selecione **Arquivo > Gerenciar a Licença**. O diálogo **Gerenciar licença** exibe e fornece as opções **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool**, **Switch Licença e Restart**.
2. Clique em **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selecione a licença que deseja efetuar check-out.
4. No campo **Duração**, digite o número de dias para os quais você deseja conferir a licença. Há um limite que é configurado pelo seu administrador.
5. Clique em **Efetuar Check-Out**.

A licença de trabalhador à distância expirará após o número de dias especificado em **Duração**. É possível efetuar de novo o check-in da licença manualmente a qualquer momento.

Uma mensagem pode ser recebida no formato a seguir:

```
Error while checkout with error code: <code>
```

Os códigos comuns são os seguintes.

Código	Significado
77	Todas as licenças disponíveis foram retiradas.
1402	A tentativa de efetuar check-out da licença foi reservada para outro usuário.

Efetuar Check-in de uma Licença

1. Abra SPSS Statistics e selecione **Arquivo > Gerenciar a Licença**. O diálogo **Gerenciar licença** exibe e fornece as opções **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool**, **Switch Licença** e **Restart**.
2. Clique em **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selecione a licença que deseja efetuar check-in. Uma ou mais licenças que tiverem sido retiradas são indicadas por uma marca de seleção.
4. Clique em **Efetuar Check-In**.

Aplicando Fix Packs

Para assegurar uma operação livre de problemas, mantenha o seu produto no nível de fix pack mais recente. Conclua todas as tarefas de pré-instalação e de pós-instalação necessárias, conforme descrito nas instruções do fix pack.

Desinstalando o

1. Arraste a pasta de instalação para a Lixeira. Por padrão, é */Applications/IBM SPSS Statistics 30*.
2. Na pasta Home, navegue para *Library/Preferences*.
3. Arraste *com.ibm.spss.plist* para a Lixeira. Observe que esse arquivo é usado pelo IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Statistics Versão para estudantes e pelo IBM SPSS Smartreader. Se qualquer um desses aplicativos ainda estiver instalado, esse arquivo *não* deverá ser removido.
4. Em sua pasta Home, arraste *Biblioteca / Application Support/IBM/SPSS Statistics/30/Eclipse/* para a Lixeira.
5. Se desejado, remova quaisquer diálogos customizados que você instalou arrastando-os para a Lixeira de *< install directory> /Resources/Extensions/CustomDialogs*.
6. Se desejar, remova quaisquer comandos de extensão que você tenha instalado arrastando-os para a Lixeira a partir de *< install directory> /Resources/Extensions/extensions*.
7. Esvazie a Lixeira.

